


Pozn.: 1/ Zsobaník na ručníky (sušák) a zsobaník na mýdlo umístit spodní hronou max. 1200mm nad podlahu.
2/ dveře budou ve výši 200mm nad kllkou označeny štítkem s hmotným orientačním znaken a příslušným nápisem v Braillově písmu, které musí mít parametry standardní rožby.

- sklopné modlo zkrócené dl. 850mm
800mm nad podlahou
modlo musí unést zatížení 150kg
- WC miso atypické dl. 700mm
výška mísy o horní hrona
sedátka WC 450mm nad podlahou
- pevné modlo zkrócené dl. 850mm
800mm nad podlahou
modlo musí unést zatížení 150kg
- signální systém nouzového volání
v. 900mm nad podlahou
- vývod signálního systému
- ovládání splach. zařízení
v dosahu sedící osoby na WC
nejvýše 1200mm nad podlahou
- držák na toaletní papír
max. v. 1200mm
- signální systém nouzového volání
v. 150mm nad podlahou
- vypínač, v. 900mm nad podlahou
- na vnější straně dveř. křídla
piktogram
symbolu zařízení prostoru pro osoby na vozíku
rozměr 150 x 150mm
- na vnitřní straně dveř. křídla
ve v. 1200mm nad podlahou háčky na oděv
- na vnitřní straně dveř. křídla
vodorovné modlo
(na celou š. dveří) ve v. 800 – 900mm,
zámek dveří odjistitelný zvenku
- kontrastní barva dveřního křídla

±0,0 = čistá podlaha (stávající)



ZPRACOVATEL DOKUMENTACE		Ing. arch. Tomáš Slavík Komenského nám. 17 561 12 Brandýs nad Orlicí tel: +420 732 807 128	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. arch. Tomáš Slavík	
ARCHITEKT PROJEKTU:		Ing. arch. Tomáš Slavík	
OBJEKT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Tomáš Slavík
SO01		STAVEBNÍK:	
		Statutární město Pardubice Magistrát města, Kancelář tajemníka Pernštyňské nám. 1, 53021 Pardubice	
		OBJEKT:	
		Bezbariérové řešení 1.NP	
		ČÁST:	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:		Stavebně - architektonické řešení	
		VÝKRES	
		Detail WC 1.NP	
KRESLIL:		MĚŘÍTKO:	1:20
		ROZMĚR	2xA4
		DATUM	09/2013
		PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY:
			F.1.SO01.1.04