


LEGENDA MATERIÁLŮ

- Zámková betonová dlažba - tl. 80 mm
- Kladelci vrstva fr. 4-5 mm (2-5) - tl. 30 mm
- Drcené kamenivo fr. 8-16 mm - tl. 50 mm
- Drcené kamenivo fr. 0-63 mm hutněno po vrstvách 200 a 150 mm - tl. 350 mm
- Štěrklomínek fr. 0-8 mm - tl. 100 mm
- Beton prostý C16/20
- Pozinkovaná síť KARI 100/100/5 (pohled)
- Ocelová konstrukce oplocení - jeří 80/80/3 a 50/50/3

Dokumentace pro provádění stavby



Handwritten signature

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém BpV (PB = 217.06 - výška stávající uliční vpusť, ±0.000 = 218.06)
Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat
projekt na základě nových poznatků zjištěných během provádění stavby.

Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola	prostav s.r.o.		
Ing. Bezdiček L.	Ing. Bezdiček L.		Na Rybníku 301, 530 03 Pardubice - Nemošice		
Kreslil			IČ: 288 10 180, DIČ: CZ 288 10 180		
Investor			tel. 776 855 581, www.ilb.cz, ilb@ilb.cz		
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI - Svítkov			formát A3		
Kostnická 865, 530 06 Pardubice			datum 11/2013		
Akce			účel DPS		
Výstavba zpevněných ploch pro kontejnery včetně oplocení			č. zakázky		
			č. kopie		
			archivní č.		
k.ú. Opočíněk, parc. č. 620			Měřtko 1:50		
Obsah výkresu			č. výkresu D.1.1.b.3.		
Řezy					