


DÍLČÍ ÚPRAVA PROSTORU NA KARLOVINĚ - SOCHA SVLÉKAJÍCÍ SE DÍVKY

M 1:200 PLOCHY



legenda:

	odstranění dlažby (použití na nově plánované plochy) - 44,75m ² +16,88m ² + 4,14m ²
	dodláždění ploch - pochozí, betonová dlažba dle IZ použitého vzoru - 8,26m ² +8,73m ² +4,14m ² +5,75m ² +15,12m ² +6,18m ² +18,57m ² +23,26m ² -0,41m ² +0,58m ² + 0,41m ² , skladba podkladu dle stávajících
	štěrková pole - mulč tloušťky 7cm (frakce 8 / 16 , 16/32, 32 / 64 , všechny 64 v poměru 1:1:1) - 90m ²
	výsadba mulčovaná borškou - tl. 7cm - 32,62m ² + 32,03m ² + 12,26m ² + 19,36m ² + 7,19m ² + 23,42m ²
	travnatá plocha - 47,95m ² +13,08m ² +17,86m ² + 30,03m ² +11,57m ²
	lithiové sloupy jako ochrana proti parkování vozidel - 4ks
	sedací betonové zádky v barvě dlažby - žlutá (dynamizující prvek, posezení, zábrana pro auta) - 4ks, délka 1,5m, výška 45cm

Pozn.: - dlažby a obrubníky ve velkém mříži použity z demolic, spády a napojení cest dle stávající situace a současného terénu

- osovazovací plán viz další výkres
- s investorem bude dohodnuto vhodné místo pro deponii materiálu
- terén pro výsev travníku bude srovnán cca 2 cm pod obrubníky
- terén pro výsev a štěrkové pole bude srovnán a stažen o 7cm, rostliny budou před výsadbou s prolínými balvany a vysazeny 2cm nad terén, posléze zamulčovány 7cm borškou
- terén pro štěrková pole bude opět o 7 cm snížen, v blízkosti stromů je možné pouze přesypat stávající terén (nutno postupovat zvláště opatrně s ohledem na kořenový systém a dodržet platné normy, zejména ČSN 18 920 o ochraně stromů při stavební činnosti - stávající dřeviny budou odstraněny a použity na výsadby v jiné lokalitě, do konceptu lze použít pouze stávající růže a borovice)

