



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Kancelář tajemníka | Oddělení hospodářské správy
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Č. jednací: 74956/2014 KT
Č. spisu: SZ_MMP 74803/2014
Počet listů: 10
Počet příloh: 8

Vyřizuje: Bc. Pavlína Chudomská
Telefon: 466 859 561, 730 167 662
Email: pavlina.chudomska@mmp.cz

Datum: 15.12.2014

Výzva k podání nabídky

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Opravy historických oken radnice“

Zadavatel:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046.

I. Předmět zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, kterou dle §18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není zadavatel povinen zadávat podle tohoto zákona.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy a obnovy oken včetně nátěrů. Jedná se o hodnotná okna tvořící podstatu novorenesanční památky od architekta Vejrycha zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstřík. č. 47785/6-4848 z období let 1893 - 1894.

Popis oprav všech oken – tento popis oprav platí pro všechna níže uvedená okna

- výměna dožilých částí osazovacích rámu či křídel oken jako kopie stávajících při zachování profilací
- odstranění stávajícího těsnění, doplnění tepelně-izolačního těsnění na vnější okenní křídla
- úprava rámu oken a okenních křídel tak, aby byla zajištěna bezpečná manipulace (otevírání) oken
- repase stávajících původních klíčků kování, zajištění funkčnosti mechanismu (úprava úchytů rozvorového mechanismu apod.)

- odstranění stávajícího nátěru, nový nátěr barvou olejo-fermežovou a fládrování okenních ráků, křidel a vnitřních parapetů při zachování nebo obnově profilací, oprava a nátěr špalety a vnitřního parapetu
- výměna poškozených skleněných výplní sklem tloušťky dle stávajících výplní, přetmelení zasklení vnějších oken
- úprava vnějších parapetů ve styku s okenním rámem, vč. tmelení a nátěru
- v případě poškození omítky ostění bude provedena jeho oprava včetně barevného nátěru
- v průběhu provádění prací zabezpečení okenních otvorů proti povětrnostním vlivům (déšť, vítr, sníh), v zimním období zamezení úniku tepla a vniknutí cizích osob, které bude provedeno osazením OSB desky přesně do okenního rámu na místo křídla, upevnění desky bude provedeno co nejšetrnějším způsobem, aby nedošlo k poškození okenního rámu, vždy alespoň jedno okno v místnosti zůstane otevíratelné, aby bylo umožněno přirozené větrání a osvětlení.

Rozsah prací – upřesnění výše uvedeného popisu prací pro jednotlivá okna

Okna historického sálu - 8 oken

Jedná se o okna v místnosti A/222 ve 2. NP západního křídla radnice.

Technický popis:

Křídlo a rám - okno dvojité postavené ke kamennému dělicímu kříži dělené do latinského kříže s křídly dovnitř otvíravými s typickým šikmým konex-konkávním profilem rámu křídla. Taktéž je řešeno i okno vnější. Okno je zasazeno do špaletového rámu zavěšeného profilovanou nadokenní římsovou zdobenou perlovcem a akantem.

Závěsy - okenní závěsy válcové zapuštěné zakončené odsazenou kuželkou

Klička, štítek - mosazná půllova na kruhové podložce s válcovou oskou a kuželovou pákou ukončená kuličkou na odsazené podložce. Oliva ovládá jazýček.

Rozměr oken 1810/2570 mm, šířka špalety 180 mm, vnitřní parapet šířky 140 mm,

okno č. 141

výměna okapnic vnějších spodních křidel

výměna spodní části pravého vnějšího rámu okna

okno č. 142

výměna parapetní části špalety,

výměna okapnic obou vnějších okenních křidel,

výměna spodní části okenního rámu u obou vnějších okenních křidel,

výměna svislé levé části pravého okenního rámu do výše 150 mm

výměna okapnic obou horních vnějších okenních křidel

doplnění kličky horního levého okenního křídla, úprava kliček do správné polohy pravého vnějšího křídla,

okno č. 143

výměna parapetní části špalety

výměna okapnic obou vnějších okenních křidel

výměna spodní části okenního rámu u obou vnějších okenních křidel

výměna okapnic obou horních vnějších okenních křidel

doplnění kličky levého okenního křídla

přesklení vnitřního pravého spodního křídla sklem obdobného vzoru jako jsou ostatní stávající

okno č. 144

výměna parapetní části špalety

výměna okapnic obou vnějších okenních křidel

výměna spodní části okenního rámu u obou vnějších okenních křidel

výměna svislých částí rámu obou vnějších okenních křídel do výše 300 mm
výměna okapnic obou horních vnějších okenních křídel
přesklení levého vnějšího okenního křídla čirým sklem

okno 184

dle „Popisu oprav všech oken“

okno 183

oprava spodní části vnějšího okenního rámu
přesklení levého vnějšího okenního křídla čirým sklem

okno 182

oprava spodní části vnějšího okenního rámu
přesklení levého vnějšího okenního křídla čirým sklem

okno 181

DLE „Popisu oprav všech oken“

Povrchová úprava:

vnitřní křídlo a rám okna - hnědý fládr

vnější křídlo a rám okna - vnitřní strana hnědý fládr, vnější strana nátěr barva hnědá,

Okna v salóнку u společenského sálu, šatně a ve společenském sálu - 10 oken

Jedná se o okna v místnosti B/317, B/316, B/216, B/217 a ve schodišťovém prostoru B/218 ve 2. a 3. NP východního křídla radnice.

Okna č. 192, 193, 163, 162, 161, 095, 096, 097

Technický popis:

Křídlo a rám - Okno vnitřní je dvoukřídlé šestidílné rozdělené ve dvou třetinách výšky poutcem.

Klapačka je členěná vpadlým polem. Vnitřní hrany jsou po stranách profilované simou, vnější hrany křídel pak vyžlabením.

Okno vnější je dvoukřídlé čtyřdílné dovnitř otevíravé s rámem rozdělené ve dvou třetinách výšky poutcem. Klapačka a rám okna je se zaoblenými hranami.

Závěsy - okenní závěsy jsou válcové zapuštěné zakončené odsazenou kuželkou, příp. jednoduché válcové, na konci zaoblené, zapuštěné.

Klička, štítek - oliva rozvory je mosazná s kónickým dříkem zakončeným zaobleným prstencem, který dosedá na jednoduchou pevnou objímku, tvořící štítek. Vlastní oliva je složená ze dvou do stran se rozšiřujících kuželů zakončených prstencem s bambulkou. S dříkem je spojená kulovitou objímkou, příp. novodobé typové výrobky z 60. - 90. let 20. století.

Rozměr okna 1350/2100 mm, šířka špalety 90 mm, vnitřní parapet šířky 210 mm (okno č. 192, 193)

Rozměr okna 1400/2100 mm, šířka špalety 90 mm, vnitřní parapet šířky 250 mm (okno č. 163, 162)

Rozměr okna 1400/2400 mm, šířka špalety 100 mm, vnitřní parapet šířky 270 mm (okno č. 095, 096 a 097)

okno č. 192

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

výměna plechových okapniček spodních vnějších okenních křídel

okno č. 193

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

výměna plechových okapniček spodních vnějších okenních křídel

okno č. 163

odstranění popínavého vína z okenních rámu a křídel

oprava parapetní části špalety

výměna plechových okapniček spodních vnějších okenních křídel

okno č. 162

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

odstranění popínavého vína z okenních ráků a křidel

okno č. 161 (okno nepřístupné)

odstranění popínavého vína z okenních ráků a křidel

okno č. 095

odstranění popínavého vína z okenních ráků a křidel

sjednocení okenních klíčků

oprava vodorovného poutce klasickým způsobem

doplnění klapačky na spodní vnější okenní křídlo - POZOR! Na okně se ke stínění používá el. ovládaná roleta.

výměna stávajících obrtlíků za typově shodné s klíčkami oken

okno č. 096

odstranění popínavého vína z okenních ráků a křidel

oprava mechanismu rozvorů vnitřního křídla

okno č. 097

odstranění popínavého vína z okenních ráků a křidel

oprava parapetní části špalety

oprava úchytů rozvorového mechanismu

okna č. 192, 193, 163, 162, 161, 095 - **sjednocení klíčků**

vnitřní křídla budou jednotně opatřena mosaznou olivou rozvory s kónickým dříkem zakončeným zaobleným prstencem, který dosedá na jednoduchou pevnou objímku, tvořící štítek. Vlastní oliva je složená ze dvou do stran se rozšiřujících kuželů zakončených prstencem s bambulkou. S dříkem je spojena kulovitou objímkou - v maximální míře budou použity stávající olivy

vnější křídla budou opatřena jednotně novodobější olivou - viz **okno č. 163**

Povrchová úprava:

vnitřní křídlo a rám okna - hnědý fládr

vnější křídlo a rám okna - vnitřní strana nátěr barvou v odstínu fládru, vnější strana nátěr hnědá barva,

špaleta - dle vnitřní strany vnějšího okenního rámu

vnitřní parapet - hnědý fládr

Okna č. 120, 121

Technický popis:

Křídlo a rám - Okno vnitřní je dvoukřídle šestidílné rozdělené ve dvou třetinách výšky poutcem.

Klapačka je se zaoblenými hranami, stejně tak vnější obvod křidel. Dělicí lišty z líce lichoběžníkovitě okosené. Rám křidel zpevněn nárožními pravoúhlými růžky.

Okno vnější je dvoukřídle čtyřdílné dovnitř otevíravé s rámem rozdělené ve dvou třetinách výšky poutcem. Klapačka a rám okna jsou se zaoblenými hranami.

Závěsy - okenní závěsy jsou válcové zapuštěné zakončené odsazenou kuželkou, příp. jednoduché válcové, na konci zaoblené, zapuštěné.

Klíčka, štítek - kování je novodobé, typové výrobky z 90. let 20. století s povrchem barevně laděným do mosazi.

Rozměr okna 1350/2400 mm, šířka špalety 120 mm, vnitřní parapet šířky 290 mm (okno č. 121), 110 mm (okno č. 120),

okno č. 121

pro posouzení rozsahu poškození nepřístupné

okno č. 120

oprava parapetní části vnitřní špalety

oprava spodní části levého vnějšího spodního okenního křídla

okna č. 120, 121 - **sjednocení klíčků**

vnitřní křídla budou jednotně opatřena mosaznou olivou rozvory s kónickým dříkem zakončeným zaobleným prstencem, který dosedá na jednoduchou pevnou objímku, tvořící štítek. Vlastní oliva je složená ze dvou do stran se rozšiřujících kuželů zakončených prstencem s bambulkou. S dříkem je spojena kulovitou objímkou - v maximální míře budou použity stávající olivy

vnější křídla budou opatřena jednotně novodobější olivou - viz okno č. 163

Povrchová úprava:

vnitřní křídlo a rám okna - hnědý fládr

vnější křídlo a rám okna - vnitřní strana nátěr barvou v odstínu fládru, vnější strana nátěr barva hnědá,

Okna v zasedací místnosti Rady města Pardubic - 7 oken

Jedná se o okna v místnosti A/225, A/223, A/224, A/227 a A/228 ve 2. NP východního křídla radnice. .

Technický popis:

Křídlo a rám - Okno vnitřní je dvoukřídlé šestidílné rozdělené ve dvou třetinách výšky poutcem.

Klapačka okna je členěná vpadlým polem. Vnitřní hrany jsou po stranách profilované simou, vnější hrany křídel pak vyžlabením.

Okno vnější je jednoduché dvoukřídlé, čtyřdílné dovnitř otevíravé s rámem rozdělené ve dvou třetinách výšky poutcem. Klapačka a rám okna jsou se zaoblenými hranami.

Závěsy - okenní závěsy jsou válcové zapuštěné zakončené odsazenou kuželkou, příp. jednoduché válcové, na konci zaoblené, zapuštěné

Klíčka, štítek - mosazná oliva s kónickým dříkem zakončeným zaobleným prstencem, který dosedá na jednoduchou pevnou objímku, tvořící štítek. Vlastní oliva je složená ze dvou do stran se rozšiřujících kuželů zakončených prstencem s bambulkou. S dříkem je spojena kulovitou objímkou. Oliva ovládá jazýček, příp. rozvory.

Rozměr oken 1350/2400 mm, šířka špalety 150 mm, vnitřní parapet šířky 140 mm (okna č. 194 až 196)

Rozměr oken 1400/2400 mm, šířka špalety 150 mm, vnitřní parapet šířky 220 mm (okna č. 164 a 165)

okno č. 196

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

oprava spodní části levého vnějšího spodního okenního křídla

oprava špalety včetně nátěru

přesklení vnitřního pravého spodního křídla čirým sklem

výměna klíčků vnějších oken

okno č. 195

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

výměna svislých částí okenního rámu do výše 130 mm

oprava špalety včetně nátěru

přesklení vnitřního levého spodního křídla čirým sklem - horní skleněná výplň

přetmelení zasklení vnitřních křídel

výměna klíčků vnějších oken

okno č. 194

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

oprava špalety včetně nátěru

přesklení vnějšího pravého spodního křídla čirým sklem

výměna klíčků vnějších oken

okno č. 197

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

oprava špalety včetně nátěru

výměna klíček vnějších oken

okno č. 198

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

oprava špalety včetně nátěru

výměna klíček vnějších oken

okna č. 196, 195, 194, 197 a 198 - **sjednocení klíček**

vnitřní křídla budou jednotně opatřena mosaznou olivou rozvory s kónickým dříkem zakončeným zaobleným prstencem, který dosedá na jednoduchou pevnou objímku, tvořící štítek. Vlastní oliva je složená ze dvou do stran se rozšiřujících kuželů zakončených prstencem s bambulkou. S dříkem je spojená kulovitou objímkou - v maximální míře budou použity stávající olivy

vnější křídla budou opatřena jednotně novodobější olivou - **viz okno č. 163**

Povrchová úprava:

vnitřní křídlo a rám okna - vnitřní strana slonová kost

vnější křídlo a rám okna - vnitřní strana slonová kost, vnější strana nátěr barva hnědá

okno č. 165

oprava špalety včetně nátěru

oprava vnitřního parapetu

přesklení vnitřního pravého spodního křídla čirým sklem - horní skleněná výplň

přetmelení zasklení vnitřních křídel

výměna klíček vnějších oken a vnitřního spodního

výměna plechové okapničky spodního levého vnějšího okenního křídla

okno č. 164

oprava špalety včetně nátěru

výměna klíček vnějších oken

oprava úchytů rozvorů

okna č. 165 a 164 - **sjednocení klíček**

vnitřní křídla budou jednotně opatřena mosaznou olivou rozvory s kónickým dříkem zakončeným zaobleným prstencem, který dosedá na jednoduchou pevnou objímku, tvořící štítek. Vlastní oliva je složená ze dvou do stran se rozšiřujících kuželů zakončených prstencem s bambulkou. S dříkem je spojená kulovitou objímkou - v maximální míře budou použity stávající olivy

vnější křídla budou opatřena jednotně novodobější olivou - **viz okno č. 163**

Povrchová úprava:

vnitřní křídlo a rám okna - vnitřní strana slonová kost

vnější křídlo a rám okna - vnitřní strana slonová kost, vnější strana nátěr barva hnědá

Ostatní prvky (okno, žaluzie) - 2 kusy

Jedná se o okno v místnosti B/123 v 1. NP východního křídla radnice.

Technický popis:

Křídlo a rám - Okno vnitřní je dvoukřídlé čtyřdílné. Klapačka okna je členěná vpadlým polem. Vnitřní hrany jsou po stranách profilované simou, vnější hrany křídel pak vyžlabením.

Okno vnější je jednoduché dvoukřídlé dovnitř otevíravé s rámem. Klapačka a rám okna jsou se zaoblenými hranami.

Závěsy - okenní závěsy jsou válcové zapuštěné zakončené odsazenou kuželkou

Klíčka, štítek - mosazná oliva s kónickým dříkem zakončeným zaobleným prstencem, který dosedá na jednoduchou pevnou objímku, tvořící štítek. Vlastní oliva je složená ze dvou do stran se rozšiřujících kuželů zakončených prstencem s bambulkou. S dříkem je spojena kulovitou objímkou. Oliva ovládá jazýček, příp. rozvory.

Rozměr oken 1350/1400 mm, šířka špalety 140 mm

Rozměr žaluzie 1350/700 mm

okno č. 055

výměna spodní části vnějšího okenního rámu

oprava špalety včetně nátěru

oprava uchycení rozvorového mechanismu

dřevěná žaluzie nad oknem č. 055

Povrchová úprava:

vnitřní křídlo a rám okna - vnitřní strana slonová kost

vnější křídlo a rám okna - vnitřní strana slonová kost, vnější strana nátěr barva hnědá

Odborný dohled nad prováděním prací provádí odborná organizace státní památkové péče, již je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích.

II. Doba plnění

- Zahájení - ihned po uzavření smlouvy o dílo.
- Dokončení – do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

III. Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky bude Magistrát města Pardubic, Pernštýnské nám. č.p. 1, Pardubice.

IV. Nabídková cena

Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a maximální za poskytované stavební práce a musí obsahovat **veškeré náklady uchazeče na realizaci předmětu veřejné zakázky** a bude uvedena v příloze č. 6. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a bude uvedena jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Zadavatel je plátcem DPH.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena po dobu trvání smlouvy měněna.

V. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění požadavků uvedených v příloze č. 1 výzvy, a to předložením podepsaného čestného prohlášení.

Dodavatel musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán. Dodavatel předloží rovněž doklad o pojištění odpovědnosti za způsobené škody (min. výše pojistného plnění 1.000.000 Kč). Požadované dokumenty mohou být doloženy v prosté kopii.

Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu tří zakázek, jejichž předmětem bylo provedení truhlářských prací na nemovité kulturní památce, uskutečněných v posledních pěti letech, každá v celkové hodnotě min. 200.000 Kč. V předloženém seznamu provedených zakázek uvede uchazeč kromě jejich názvu také objednatele a zodpovědnou osobu objednatele včetně kontaktních údajů. K seznamu budou přiloženy písemné reference od příslušných zadavatelů.

VI. Požadavky na zpracování nabídky

Listiny prokazující splnění předpokladů dodavatele k plnění veřejné zakázky předloží dodavatel spolu s jejich seznamem a nabídkou **svázané v brožuru** v tomto pořadí:

1. krycí list nabídky,
2. seznam všech dodavatelem předkládaných listin, které tvoří obsah brožury,
3. čestné prohlášení dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
4. oprávnění k podnikání,
5. výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán,
6. doklad o pojištění odpovědnosti za způsobené škody,
7. nabídková cena, tzn. vyplněná příloha č. 6 podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
8. návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
9. emailovou adresu pro účely komunikace mezi zadavatelem a uchazečem v tomto zadávacím řízení,
10. seznam referenčních zakázek dle bodu 5. této výzvy, vč. písemných referencí
11. případné další listiny předkládané dodavatelem.

VII. Lhůta a místo pro podání nabídek

Dodavatel předloží zadavateli svoji písemnou nabídku včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení prokazujících splnění zadavatelem stanovených kritérií, nejpozději do

dne 13.1.2015, 9.00 hod.

Nabídka včetně požadovaných dokladů, příp. prohlášení musí být do uvedené doby doručeny Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, a to v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Opravy historických oken radnice“ s uvedením výzvy „Neotvírat“. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na niž je případně možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

VIII. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria, kterým je **nejnižší nabídková cena** vč. DPH.

IX. Obchodní a platební podmínky

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě smlouvy podle občanského zákoníku, uzavřené mezi zadavatelem jako objednatel a vybraným uchazečem jako poskytovatelem, dle přílohy č. 4 této výzvy.

X. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

XI. Kontaktní osoby

Bližší informace k této veřejné zakázce poskytne Bc. Pavlína Chudomská, odd. hospodářské správy MmP – úsek provozní, tel. 466 859 561, mob. 730 167 662, e-mail: pavlina.chudomska@mmp.cz.

Prohlídka na místě se uskuteční dne 5.1.2015 v 9.00 hod.

Sraz účastníků prohlídky bude v prostoru vstupu do budovy č.p. 1, Pernštýnské nám., Pardubice. Prohlídku zajistí Ing. Karel Falhaur, tel 466 859 723, e-mail: karel.falhaur@mmp.cz.

XII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zaslána a doručena kontaktní osobě prostřednictvím elektronické pošty, případně poštou nebo osobně a to nejpozději do 6.1.2015 10:00 hod. Případné dodatečné informace včetně dotazů a odpovědí budou uveřejněny na webových stránkách zadavatele stejným způsobem jako oznámení o zahájení zadávacího řízení, obeslaní uchazeči budou informováni e-mailem (na adresu, kterou mají jako kontaktní uvedenu na svých webových stránkách).

XII. Jiné informace důležité pro podání nabídek

Dodavatelé nemohou navrhnout varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny, popř. upravení podmínek ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci. O případných změnách, popř. úpravách, budou neprodleně informováni všichni uchazeči formou e-mailu. V případě, že budou výzva a zadávací dokumentace zveřejněny na internetových stránkách zadavatele, budou změny, popř. úpravy zveřejněny stejným způsobem.


Dodavatel je vázán svou nabídkou do 31.3.2015

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, pokud by nedošlo k dohodě na všech podmínkách.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit předložený návrh smlouvy dle právních a obchodních zvyklostí zadavatele.

S pozdravem



Mgr. Jiří Turek
vedoucí odboru Kancelář tajemníka

Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Kancelář tajemníka
Oddělení hospodářské správy
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

-7-

Přílohy:

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení

Příloha č. 2 – Fotodokumentace oken v elektronické podobě

Příloha č. 3 – Soupis kování v elektronické podobě

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky v elektronické podobě

Příloha č. 6 – Cenová nabídka v elektronické podobě

Příloha č. 7 – Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče v elektronické podobě

Příloha č. 8 - Půdorys s vyznačením polohy oken v elektronické podobě