

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	Σ	
O1		<p>Automatické dveře přímo posuvné do al. rámu</p> <ul style="list-style-type: none"> • délka krytu pohonu 2x průchozí šířka +100 mm • provedení dvoukřídle , pouze pohyblivá křídla • pevná křídla, nadsvětлік • Aktivace radarovým snímačem pohybu • 2 x standardní radar • Záložní bateriový zdroj • 1 pár světelných bezpečnostních paprsků • elektromechanický zámek v pohonu • mechanický ovládací panel • možnost ovládání el. domovním vrátným • Profilace v odstínu RAL 9006 • Zasklení: izolační čiré bezpečnostní sklo P1A • spodní plná výplň PUR, povrch hladký ral 9006 	STAVEBNÍ OTVOR 3020x2950	1		1	Požadavky na elektroiku ovládání pohonu viz. projekt elektro
O2		<p>Okno vnitřní fixní, do al. rámu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zasklení: izolační čiré bezpečnostní sklo P1A • Profilace v odstínu RAL 9006 	STAVEBNÍ OTVOR 1000x2100	1		1	
O3		<p>Vnitřní samočistící rohož - druhá čistící zóna</p> <ul style="list-style-type: none"> • hliníkové profily spojené nerezovým lankem s mezikroužky pro stážení rohože při úklidu • textilní čistící pásy černé • výška rohože 10mm • včetně zapuštěného al. rámu 10x30x2mm 	2500x1700	1		1	
O4		<p>Navýděcí tabule s nápisem</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTD lamino deska tl. 16mm RAL 3020 - signální červená • SBS hrana v barvě desky • svislý nápis "VYVOLÁVACÍ SYSTÉM" se šipkami bílý • uchyceno ke stávajícím sloupkům zábradlí vruty 	120x900	1		1	

- přesné rozměry nutno zaměřit před výrobou na místě osazení