



LEGENDA:

NAVRŽENÝ KABEL VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ CNYK 4 x 16
V SOUBĚHU S KABLEM BUDE DO VÝKOPU ULOŽEN VODIČ FeZn 30/4.

NAVRŽENÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ TYPU B6
S VÝBOJKOVÝM SVÍTLIDLEM SGS 203/70 W
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTLIDLA 6 m. STOŽÁRY ŽÁROVĚ ZINKOVANY.

NAVRŽENÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ TYPU B6
S VÝBOJKOVÝM SVÍTLIDLEM SGS 101/70 W (MALAGA)
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTLIDLA 6 m. STOŽÁRY ŽÁROVĚ ZINKOVANY.

NAVRŽENÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ TYPU B8
S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 1.5 m, NÁKLON 5 st.
A VÝBOJKOVÝM SVÍTLIDLEM SGS 101/70 W (MALAGA)
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTLIDLA 8 m. STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY ŽÁROVĚ ZINKOVANY.

NAVRŽENÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ TYPU B8
S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 1.5 m, NÁKLON 5 st.
A VÝBOJKOVÝM SVÍTLIDLEM SGS 101/70 W (MALAGA)
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTLIDLA 8 m.
POD SVÍTLIDLEM SGS 101 BUDE NA SAMOSTATNÉM VÝLOŽNÍKU 1 m SE SKLONEM 5 st.
NA KTERÉM BUDE UMÍSTĚNO SVÍTLIDLO PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
"SCHŘEDĚR" TYPU MC2/150W. LEVOSTRANNĚ, VÝBOJKA ČDM-TT 150 W.
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTLIDLA 6 m. STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY ŽÁROVĚ ZINKOVANY.

POZNÁMKA: ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRŮ VĚŘENÉHO OSVĚTLENÍ
SPOLŽÍ POULZE PRO POTŘEBY TOTOHO PROJEKTU.

SO 02

Zodpovědný projektant:		Výpracoval:	
Stavební část:	Profese: EL	OLDŘICH HYBSKÝ	
JMÚ ŠKOLNÍ	O. HYBSKÝ	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELECTRO	
Obec: PARDUBICE – SVITKOV		Pardubice, Br. Veverkových 2117	
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE		530 02	
Kraj: PARDUBICKÝ		IČO: 132 27 572	
Zak. č.: 1043/1		Druh projektu: DPS	
CYKLISTICKÁ PRAŽSKÁ – BRANECKÁ		Datum: 1.2012	
PARDUBICE SVITKOV, ZMĚNA č. 1		Formát: 5x44	
SO 02 – VĚŘENÉ OSVĚTLENÍ		Měřítko: 1:500	
SITUACE		V002	