

Príloha č. 2

zednické práce	oprava omítek
výměna elektroinstalace	kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ u bytů kde je komora na patře u bytů napojit i tento rozvod osvětlení, množsvi zásuvek dle dnešních standardů
bytové jádro	sádkartón s dvojitým zákopem nebo YTONG - rozhodnutí je na projektantovi
kuchyňská linka	lamino tl 18 mm, ABS hrany, celovýsuvné kování, nerez dřez bez odkapávače, pracovní deska tl. 38 mm, úchytky kovové , skříňka nad digestoři
obklad a dlažba	zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci - barva bude dle pokynu objednavatele
vana	I jakost - barva bude dle pokynu objednavatele
sprchový kout se zástěnou	akrylátová - ne provedení ECO
vodovodní baterie - vana , dřez , umyvadlo	co největší dle dispozice bytového jádra - ideální 90/90
WC kombi	požadována záruka od výrobce min. 5 let se servisem u zákazníka
sporák	keramické - splachování 3 a 6 litrů, se servisem u zákazníka
elektrický dvouvařič	smalt, kde je rozvod plynu bude sporák kombinovaný, všechny budou vybaveny pečícím plechem a roštem
digestoř	barva bílá
nátery	bílá s osvětlením a regulací otláček
výmalba celého bytu	ocelové konstrukce, radiátory , rozvody UT - barva bude dle pokynu objednavatele
výměna PVC + vyrovnání podlah	barva bílá
demontáž vestavěné skříně	PVC tl min. 2 mm - barva bude dle pokynu objednavatele, třída zátěže 32
demontáž spízní skříně	včetně částečného vyzdění
oprava a seřízení oken	včetně částečného vyzdění
výměna vchodových dveří - protipožární	platí pro plastová okna
výměna vnitřních dveří	odolnost 30 včetně zárubní, kování bezpečnostní , kukátko, označení číslem bytu
okna	foliované, 2/3 prosklené (plně na WC a LA), kování železné, - barva bude dle pokynu objednavatele
	okno plastové, vícelamové se středovým těsněním
	součinitel prostupu tepla výplně jako celku U <sub>s1,20</sub> W/m <sup>2</sup> K, vážená zvuková neprůzvučnost výplně Rw ≥ 32 dB
	dvoudílné provedení, 2x okno jednokřídlé se středovým sloupkem
	dělení celého okna jako možné kombinace skladebných šířek jednotlivých oken 600, 900, 1200
	každé křídlo otevíravé a sklopné
	ráma a křídla – barva bílá
	zasklení - izolační dvojsklo číré, „teplý“ rámeček
	okenní profily vybaveny 2x dorazovým, 1x středovým těsněním a systémem větracích štěrbin, které zajistí základní provětrání neužívaných místností bez zásahu uživatele, tuto výměnu vzduchu infiltraci nutno zajistit při montáži regulací štěrbin pro jednotlivé místnosti a podlaží dle ČSN 730540
	včetně parapetního profilu
okna	kování:
	kování celobodové kovové vícepohodové, antikorozní úprava, kování umístěné v teplé zóně rámu
	vrchní kování klika, barva bílá, snížené umístění ovládání do výšky max. 1,5m nad podlahou
	poznámka:
	na výrobek je požadováno zpracovat výrobní dokumentaci včetně detailu osazení a nechat ji odsouhlasit objednatelům, výrobní dokumentace je součástí ceny výrobku
okna	před výrobou ověřit skutečné rozměry a možnosti osazení ve stavební konstrukci a odsouhlasit směry otevírání pro jednotlivá okna a místnosti s uživatelem bytu a objednatelům
	návrh vyztužení a kotvení rámu oken je třeba doložit statickým výpočtem pro nejvyšší podlaží objektu od dodavatele
	těchto výplní