

LEGENDA :

- Vybourání beton. dlažby vč. ložné vrstvy
- Vybourání beton. zpevnění, tl. = 15cm (sjed)
- Vybourání beton. zpevnění, tl. = 10cm (proužek š = 30cm - rační bourání)
- Vybourání beton. zpevnění, tl. = 3-5cm
- Vybourání živice. krytu, tl. = 3-5cm
- Rozebření zámkové dlažby vč. ložné vrstvy
- Sjmutí travního drnu
- Odstřazení živeho plota
- Odbourání betonu (najezdy), tl. = 10cm
- Odbourání živice (najezdy), tl. = 10cm
- Vybourání dvojluky z kasty 10/10
- Vybourání silniční beton. obruby
- Zafixovat beton zpevnění pilou, tl. 25cm
- Zafixovat živice zpevnění pilou, tl. 5cm
- Výšková úprava stáv. šachet
- Výšková úprava stáv. hydrantů a soupout
- Výšková úprava stáv. UV

POZNÁMKA :

Stáv. spáry v beton. zpevnění budou pročištěny, resp. profilizovány, v tl. min. 15cm.  
Po pročištění budou spáry zality asf. zalivkou.

JTSK

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekt dopravních staveb			
533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice			
VĚD. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ, DS		
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DS	STUPĚŇ DOKUM.	DSF - 1025
INVESTOR	MOH. POLABINY	ČÍSLO ZAK.	301/15
Pardubice - Chelna		POČET FORM.	3. A4
Stavební úpravy - ul. Brozanská		DATAUM	01. 2015
SO 101 - Místní komunikace		MĚŘITNO	1:250
Situace bourání - I. část		ČÍS. KOPIE	ČÁST
			ČÍS. PRIL.
		C 101	2a

ŘEZÁNÍ BETON. ZPEVNĚNÍ

Bod	Y [m]	X [m]
A	647 318,96	1059 514,23
B	647 319,43	1059 517,67
C	647 320,48	1059 520,98
D	647 335,59	1059 556,99
E	647 337,78	1059 560,91
F	647 340,79	1059 564,24

POZNÁMKA :

Stáv. spáry v beton. zpevnění budou pročištěny, resp. profilizovány, v tl. min. 15cm.  
Po pročištění budou spáry zality asf. zalivkou.

JTSK

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekt dopravních staveb			
533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice			
VĚD. PROJEKTANT	J. STRÁNSKÝ		
PROJEKTOVAL	O. STRÁNSKÝ, DS	STUPĚŇ DOKUM.	DSF - 1025
INVESTOR	MOH. POLABINY	ČÍSLO ZAK.	301/15
Pardubice - Chelna		POČET FORM.	3. A4
Stavební úpravy - ul. Brozanská		DATAUM	01. 2015
SO 101 - Místní komunikace		MĚŘITNO	1:250
Situace bourání - II. část		ČÍS. KOPIE	ČÁST
			ČÍS. PRIL.
		C 101	2b

LEGENDA :

- Vybourání beton. dlažby vč. ložné vrstvy
- Vybourání beton. zpevnění, tl. = 15cm (sjed)
- Vybourání beton. zpevnění, tl. = 10cm (proužek š = 30cm - rační bourání)
- Rozebření zámkové dlažby vč. ložné vrstvy
- Odbourání betonu (najezdy), tl. = 10cm
- Odbourání živice (najezdy), tl. = 10cm
- Vybourání silniční beton. obruby
- Zafixovat beton zpevnění pilou, tl. 25cm
- Výšková úprava stáv. šachet
- Výšková úprava stáv. hydrantů a soupout
- Výšková úprava stáv. UV