

# TECNICKÁ ZPRÁVA - ZMĚNA č.1

Stavba: Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků

Objekt: 1.Etapa – 2. fáze

Investor: Město Pardubice

Profese: KOMUNIKACE

Stupeň: Realizační projekt

Projektant: Ing.Ladislav Ecler

Datum: 11/2012

## POZNÁMKA:

Dokumentace pro realizaci byla zpracována na základě níže uvedených aktuálních požadavků.

## 1) REKONSTRUKCE ul. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY


V rámci rekonstrukce ul. Československé armády je realizováno 13 podélných stání, přilehlý chodník š.2,0m a přístupové chodníky š.2,50m do č.p.2066, 2067, 2074 a 2075.

## 2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - CHRÁNIČKY

Na základě požadavků správců inž.sítí a jejich skutečného průběhu byla zpracována situace (v.č.2a) s osazením chrániček.

Jedná se o tyto sítě:

a) kabely ČEZ – NN (chránička plastová půlená)	75m
b) kabely TEFÓNICA O <sub>2</sub> (chránička dělená 110mm)	173m
c) kabely UPC (chránička plastová půlená vrapovaná)	179m
d) plynovod RWE (chránička – dělená trubka 110mm)	16m
e) budoucí kabely EDERA – dodá a uloží společnost	68m



### **3) KOORDINACE obj. KOMUNIKACE A SADOVÝCH ÚPRAV**

Ze stávajícího objektu „SADOVÉ ÚPRAVY“ do objektu „KOMUNIKACE“ byl po vzájemné konzultaci dohodnut přesun těchto stavebních úprav:

#### **a) bourací práce**

- vytrhání stávajících betonových obrub (v místě sadových úprav)
- odkopávka v tl.10cm pro ohumusování

#### **b) pořízení**

- chodníky a piknikové sezení ze zámkové dlažby tl.6cm, včetně obrub
- pokládka pryžové dlažby, včetně obrub (bez hracích prvků)
- ohumusování zbývajících ploch v tl.10cm (osetí řeší obj.sadové úpravy)
- víceúčelové hřiště na míčové hry (24 x 15m)

### **4) STAVEBNÍ ÚPRAVY – na základě zjištění skutečného stavu**

S předstihem byly realizovány komunikace – větev „A“ a „B“ včetně podélných stání. Dle původního RP z 03/2007 se provedou parkoviště pro 19 a 18 kolmých stání (jsou situována mezi větvemi „A“ a „B“), zpevněná plocha podél severního líce BD č.p.2077, kolmá stání s rozšířením větve „C“, větev „D“ s kolmým stáním a nově vydlážděná stání pro kontejnery.

Vnitřní chodníkové úpravy vč. pryžových povrchů převzaty ze sadových úprav.

Přechod z chodníkové úpravy na komunikaci je řešen bezbarierově (nadvýšení obruby 20mm a varovný pásek š.0,40m ze slepecké dlažby). Tato úprava není navržena tam, kde jsou vstupy do BD řešeny schodištěm.

V rozpočtové části jsou zahrnuty stavební úpravy šachet od kanalizačních přípojek, demontáž krytů CO a víceúčelové hřiště na míčové hry.

Pardubice, listopad 2012

ing.Ladislav Ecler

