



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMOLICE
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC 300 mm (resp. dle tloušťky zdiva) NA STAVEBNÍ LEPIDLO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH TVÁRNIC 11,5P+D 115/372/238 NA MVC
- BETON PROSTÝ TR. 20 MPa
- ZHUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP $I_{\phi}>0,68$
- ROSTLÝ TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE
- POŽÁRNÍ UZÁVĚRY A OPATŘENÍ - umístění a dimenze viz. PBR požární bezpečnostní řešení

LEGENDA PODLAH

- vysokozátěžová keramická dlažba na flexi lepidlo 10 mm
- betonová mazanina 70 mm s KARI sřřř 100/100/6
- extrudovaný polystyren XPS 120 mm
- vyspravený podklad stěrka
- stávající podlaha
- pochozí zátěžová epoxy stěrka se vsypem
- betonová mazanina 80 mm s KARI sřřř 100/100/6
- extrudovaný polystyren XPS 120 mm
- vyspravený podklad stěrka
- stávající podlaha
- keramická dlažba na flexi lepidlo 10 mm
- betonová mazanina 50 mm s KARI sřřř 100/100/6
- polystyren EPS 100S 140 mm
- vyspravený podklad stěrka
- stávající podlaha
- linoleum, vyrovnávací stěrka celkem 5 mm
- betonová mazanina 55 mm s KARI sřřř 100/100/6
- polystyren EPS 100S 140 mm
- vyspravený podklad stěrka
- stávající podlaha
- linoleum, vyrovnávací stěrka celkem 5 mm
- vyrovnávací potěr
- vybouraná dlažba a nabetonávka
- stávající podlaha

Ing. Jiří Kodýtek
projekty pozemních staveb
www.coodya.cz
IČO: 486 39 605 tel: 777 277 659
e n g i n e e r i n g

Ing. arch. J. KODÝTEK
Dr. Horákové 1101
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ 6
TEL: 777 130 096

IC0: 11017881

ODPOV. PROJEKTANT STAVBY:	Ing. arch. Jiří Kodýtek	<i>Kodýtek</i>	Č. PARÉ:
NAVRHL, VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Kodýtek ml.	<i>Jiří Kodýtek</i>	
INVESTOR:	Magistrát města Pardubic		
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS - dokumentace pro provádění stavby		
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ Č. 20 A 31 NA ST. 958/1 V KÚ. PARDUBICE NA SPISOVNU			FORMAT:
			MĚŘÍTKO: 1:50
			DATUM: 08-2014
OBSAH: NOVÝ STAV - ŘEZ B-B'		ČÁST PD: D 1.1 B	Č. VYKR.: 14.